


FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
Ficha Técnica:	CAM-37 Rev-04	
Código:	CAM-37	
Revisión:	Rev-04	
Mes-Año:	Enero - 2025	
Vigencia:	Desde: 01-01-2025	
	Hasta: 31-12-2026	
Tipo:	Mobiliario clínico	
DATOS GENERALES		
	Nombre:	CAMA DE HOSPITALIZACION - PEDIATRICA
ATRIBUTO	ITEM	VALOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:		
Estructura	1,01	Acero con acabado electrostático o acero inoxidable AISI 304 o superior
Secciones	1,02	Mínimo espaldar, muslos y piecera
Dimensiones internas o de colchón	1,03	Longitud \leq 180 cm
		Ancho \leq 90 cm
Regulación de altura	1,04	\geq 30 cm
Inclinación del espaldar - cabecera	1,05	Requerido
Ángulo de inclinación de rodillas	1,06	Requerido
Trendelemburg - Antitrendelemburg	1,07	\pm 12° o mayor inclinación
RCP de emergencia	1,08	Con accionamiento manual y/o automático
Barandillas/barandas	1,09	Abatibles o mecanismo similar, a cada lado de la cama.
Carga máxima a soportar	1,10	\geq 180 Kg
Control	1,11	Con mando para control de movimientos, tipo control remoto y/o integrado a la cama
Ruedas	1,12	Cuatro (4), grado hospitalario
	1,13	Con sistema de frenado centralizado
Colchon	1,14	De goma, espuma o similar
	1,15	Espesor \geq 10 cm, con dimensiones acorde al tamaño de la cama
	1,16	Con forros de vinil, nylon o similar, impermeable.
Accesorios	1,17	Protectores o parachoques en las cuatro esquinas
	1,18	Un (1) portasueros de 4 ganchos
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	2,01	VAC dentro del rango de 110v a 125v, 60Hz
Certificación	2,02	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2,03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien
Mantenimiento	2,04	Cada 12 meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante la garantía técnica de fábrica.
Vida útil	2,05	10 Años